

MSS®-TABNAK Criystal



Kristalize Cila (Mermer, Traverten ve Karo Taş Cilası)

Özellikleri

Çeşitli mermer yüzeylerin sertleştirilerek aşınmasını önleyen özel bir mermer cilasıdır. Yüze, kristalize özelliğinden dolayı doğal bir parlaklık verir, kaydırmaz, kir iticidir ve bakımı son derece kolaydır. Cila uygulanan yüzeylerde doğal yapı bozulmaz. Mermerin cilalanması işlemi, cila makinesi altına takılan çelik yün pad ve sprey şişeden püskürtülen Tabnak Criystal ile uygulaması oldukça özel bir cilalama sistemidir. 140 – 800 dv / dk arasında cila makineleri kullanılır. Tamiri oldukça basittir, çok ekonomiktir, sıkça sökme işlemi gerektirmez ve uzun ömürlüdür. Dikkatli ve sistemli kullanıldığında çevreye zarar vermez.

Bileşimi: Silikat > % 10 ve yardımcı maddeler içerir.

Fiziksel Özellikleri: Şeffaf sıvı.

Kullanım Alanları

Mermer, tabii taş zeminler, travertenler, karo taşlar gibi yüzeylerde kullanılır. Granit, quartz, fayans, terrazo, çini karo ve seramik yüzeylerde kullanılmamalıdır.


Kullanım Şekli

Cila uygulanacak yüzeyin temel temizliği yapılır. Temel temizlikte, Hemera Stripper-L veya Hemera Stripper kullanılması tavsiye edilir. Tabnak Crystal bir sprey şişeye konular ve kullanımdan önce çalkalanır. Yüzeyin temiz ve kuru olmasına dikkat edilir. Tabnak Crystal yaklaşık 1 m² alana, az miktarda püskürtülür ve cila kurumadan altına çelik yün pad takılmış bir cila makinesi ile parlatılana kadar üzerinde gezilir. Geriye kalan yüzeyler aynı sistemde parlatılır. Çelik yün pad ıslanmaya başlayınca ters-yüz edilir ve gerektiğinde değiştirilir. Oluşan parlaklık taşın doğal özelliğine bağlıdır. Alan tamamen cila yapıldıktan sonra cila makinesi altına takılmış yumuşak bir pad veya kuru bir orlon molla yüzeyin üzerinde gezilerek ortaya çıkan ince toz parçaları ve alüminyum parçacıklar yüzeyden uzaklaştırılır.

Güvenlik Sembölü




Bina Bakımı



ISO 9001 : 2000
ISO 14001 : 2004
ISO 22000
HACCP / TS 13001
OHSAS 18001 / TS 18001



Sağlık Bakanlığı onaylıdır
TSE (TSEK)
Standartlarına göre üretilmiştir.



TEMİZLİK RENK KODU



C: Korozyon

R 22 Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.
R 34 Aşındırıcıdır.
R 52/53 Sudaki organizmalar için zararlı, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.
S 24/25 Göz ve cilt ile temas ettirmeyiniz.

S 37 Eldiven kullanınız.
S 39 Koruyucu gözlük ve maske kullanınız.

Ürün Kodu:MSS11024

Ambalaj Şekli: 5 L (5,55 KG)

Tüketim Miktarı (m²): Uygulama: 5 ml / m² Her kat için

Adres: Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu Caddesi No 14 Ataşehir İstanbul

Telefon: (0216) 660 08 98

Fax: (0216) 660 08 99

E – Mail: info@mssgrup.com