

# MSS®-TABNAK Polimer



## Polimer Cila

### Özellikleri

Polimer olma özelliğinden dolayı yüzeyler üzerinde dayanıklı ve uzun ömürlü bir film tabakası oluşturur. Film tabakası kendiliğinden mükemmel parlaklık verir. Dış mekanik etkilere ve suya karşı son derece dayanıklıdır. Kir iticidir ve kaydırmaz. Dezenfektanlara ve silme yöntemiyle yapılan temizlik işlemlerine karşı son derece dayanıklıdır. Temel temizliği yapılmış yüzeylere uygulanır.

**Bileşimi:** Sentetik parlaticılar, sert polietilen waxlar, suda çözünebilir çözücüler, yumuşatıcılar, birleştiriciler.

**Fiziksel Özellikleri:** Beyaz renkli sıvı

### Kullanım Alanları

Suya dayanıklı tüm yüzeylerde ve kaplamalarda güvenle kullanılır. PVC, PVA, Sentetik Taşlar, asfalt, aşınmış linolyum ve lastik yüzeylerde de kullanılır.

### Kullanım Şekli

Tabnak Polimer, konsantr olarak temel temizliği yapılmış yüzeylere ince bir film tabakası oluşturulacak şekilde uygulanır. Yüzeyin cilayı emme özelliğine göre 2 veya 3 kat olarak uygulanır. Uygulama esnasında her kat arasında cilanın kuruması beklenir.


### Islak ve Nemli Temizlik için Uygun Ürünler:

- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| Günlük Temizlikte | : | a ) Sensitive  |
|                   | : | b ) Tabnak Non-Stick                                     |
| Ara Temizlikte    | : | Tabnak Polimer' in tamirinden önce Sensitive veya Hemera |
|                   | : | Aktivclean ile temizlik yapılır                          |
| Temel Temizlikte  | : | Hemera Stripper, Hemera Stripper-L                       |

### Güvenlik Sembolü




### Bina Bakımı



ISO 9001 : 2000  
ISO 14001 : 2004  
ISO 22000  
HACCP / TS 13001  
OHSAS 18001 / TS 18001



Sağlık Bakanlığı onaylıdır  
TSE (TSEK)  
Standartlarına göre üretilmiştir.



### TEMİZLİK RENK KODU



Tehlike Sembolü Yoktur

R 52/53 Sudaki organizmalar için zararlı, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.  
S 61 Çevreye kontrolsüz verilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına /Güvenlik Bilgi Formuna bakın.

**Ürün Kodu:** MSS11014 - 5

**Ambalaj Şekli:** 5-10 L (5,15- 10,3 KG)

**Tüketim Miktarı:** İlk Uygulama: 25 ml / m<sup>2</sup>

Spray Bakım: 12,5 ml / m<sup>2</sup>

Adres: Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu Caddesi No 14 Ataşehir İstanbul

Telefon: (0216) 660 08 98

Fax: (0216) 660 08 99

E - Mail: info@mssgrup.com