

MSS®-Cip Alkali L

Alkali CIP Temizlik Maddesi (Likit)



Özellikleri

Gıda sanayiinde CIP sistem dolum makinalarında tek safhalı alkali sıvı temizlik maddesidir. Kullanımı yalnızca paslanmaz çelik malzemelerle sınırlıdır.

Fiziksel Özellikleri: Sarı, berrak sıvı. Yoğunluğu: $1.30 \pm 0.05 \text{ g / cm}^3$ (20 °C'de)

Kullanım Şekli ve Miktarı

Tek safhalı CIP sistem temizlik maddesi olan Cip Alkali L 30 °C'de, % 1–2 konsantrasyonda (kullanılan suyun sertliğine bağlı olarak*), 10–60 dakika süreyle sistemde sirküle edilir. Sirkülasyonla yıkama işlemi bittikten sonra durulama işlemi yapılır.

* Suyun sertliğine göre Cip Alkali L'nin kullanım konsantrasyonu aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ALMAN SERTLİĞİ	KLEAN STEP KONSANTRASYONU
0 – 15 °d	%1,00
15 – 25 °d	%1,50
25 – 30 °d	%2,00

KONSANTRASYON TAYİNİ: Kullanılan Cip Alkali L banyo çözeltisinden 50 ml bir erlene alınır ve 0,5 N HCl ile fenolftalein indikatörlüğünde kırmızıdan renksiz kadar titre edilir.

% Konsantrasyon (Cip Alkali L) = Sarfiyat ml. x Faktör

Faktör: 0.15

Depolama

Serin ve kuru ortamda depolanmalı, üst üste iki bidondan fazla istiflenmemelidir. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren iki yıldır.

Orjinal ambalajında, (-5) – (+35) °C'de, ağzı kapalı olarak, 1 yıl saklanabilir.

Güvenlik Sembölü




Gıda Hijyeni



ISO 9001 : 2000
ISO 14001 : 2004
ISO 22000
HACCP / TS 13001
OHSAS 18001 / TS 18001



Sağlık Bakanlığı onaylıdır
TSE (TSEK)
Standartlarına göre üretilmiştir.



TEMİZLİK RENK KODU



Tehlike
Sembölü
Yoktur

S 24 Cilt ile temasından sakının.
S 25 Gözle temasından sakının.
S 26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S 28 Cilt ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayın.

S 50 Asitler ile karıştırmayınız

Ürün Kodu: MSS61027

Ambalaj Şekli: 20 L (20,8 KG)

Tüketim Miktarı:

Adres: Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu Caddesi No 14 Ataşehir İstanbul

Telefon: (0216) 660 08 98

WhatsApp: (0505) 225 65 80

E – Mail: info@mssgrup.com