



MSS®-MOBİDİK Ph Min L

Havuzlar İçin Likit pH Düşürücü

Özellikleri

Havuz suyunun pH değerini düşürür. Likit bir üründür.

Bileşimi: İnorganik asit >30 içerir.

Kullanım Şekli ve Miktarı

Havuz suyunun uygun pH seviyesi 7,2 – 7,6 arasında olmalıdır. PH değeri 7,6' nın üzerine çıktığında Mobidik pH Min L ilave edilmelidir. Havuzun pH değerinin ayarlanması, dezenfeksiyon maddelerinin ilavesinden önce yapılmalıdır. Solüsyon % 10 doygunlukta dışarıda, plastik bir kap içerisinde hazırlanmalı ve havuzun farklı noktalarından suya ilave edilmelidir. Su sertliğine göre dozaj miktarı değişir.

Yumuşak sularda : 75 – 100 gr. / 10 m³ su için

Sert sularda : 170 – 200 gr. / 10 m³ su için

Depolama

Direkt güneş almayan, serin ve kuru ortamda, ağzı sıkıca kapatılmış orijinal ambalajında depolanmalıdır.


Üst üste iki bidondan fazla istiflenmemelidir.

Depolama ömrü en az 1 yıldır.

Güvenlik Sembolü




Havuz Bakımı



ISO 9001 : 2000
ISO 14001 : 2004
ISO 22000
HACCP / TS 13001
OHSAS 18001 / TS 18001



Sağlık Bakanlığı onaylıdır
TSE (TSEK)
Standartlarına göre üretilmiştir.



TEMİZLİK RENK KODU



S2 Çocukların ulaşabilecekları yerlerden uzak tutunuz
S26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S28 Deri ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayınız

S50 Asitlerle karıştırmayınız.



Xi: Tahriş Edici

Ürün Kodu: MSS42027

Ambalaj Şekli: 20 L (16,96 KG)

Tüketim Miktarı:

Adres: Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu Caddesi No 14 Ataşehir İstanbul

Telefon: (0216) 660 08 98

Fax: (0216) 660 08 99

E – Mail: info@mssgrup.com