

MSS®-MOBİDİK Ph Min L



Havuzlar İçin Likit pH Düşürücü

Özellikleri

Havuz suyunun pH değerini düşürür. Likit bir üründür.

Bileşimi: İnorganik asit >30 içerir.

Kullanım Şekli ve Miktarı

Havuz suyunun uygun pH seviyesi 7,2 – 7,6 arasında olmalıdır. PH değeri 7,6' nın üzerine çıktığında Mobidik pH Min L ilave edilmelidir. Havuzun pH değerinin ayarlanması, dezenfeksiyon maddelerinin ilavesinden önce yapılmalıdır. Solüsyon % 10 doygunlukta dışarıda, plastik bir kap içerisinde hazırlanmalı ve havuzun farklı noktalarından suya ilave edilmelidir. Su sertliğine göre dozaj miktarı değişir.

Yumuşak sularda : 75 – 100 gr. / 10 m³ su için

Sert sularda : 170 – 200 gr. / 10 m³ su için

Depolama

Direkt güneş almayan, serin ve kuru ortamda, ağzı sıkıca kapatılmış orijinal ambalajında depolanmalıdır.


Üst üste iki bidondan fazla istiflenmemelidir.

Depolama ömrü en az 1 yıldır.

Güvenlik Sembolü




Havuz Bakımı




ISO 9001 : 2000
ISO 14001 : 2004
ISO 22000
HACCP / TS 13001
OHSAS 18001 / TS 18001



Sağlık Bakanlığı onaylıdır
TSE (TSEK)
Standartlarına göre üretilmiştir.



TEMİZLİK RENK KODU



S2 Çocukların ulaşabilecekları yerlerden uzak tutunuz
S 26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S28 Deri ile temasında derhal bol su ile iyice yıkayınız

S 50 Asitlerle karıştırmayınız.



Xi: Tahriş Edici

Ürün Kodu: MSS42027

Ambalaj Şekli: 20 L

Tüketim Miktarı:

Adres: Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu Caddesi No 14 Ataşehir İstanbul

Telefon: (0216) 660 08 98

Fax: (0216) 660 08 99

E – Mail: info@mssgrup.com