


Uygulama Şekli & pH



Risk Bilgileri



Güvenlik Bilgileri



Kalite Belgeleri



Uygulama Alanları



ABC- Limecemex Kireç, Harç ve Beton Temizleyici

Özellikleri

Güçlük gösteren temizlik işlemleri için geliştirilmiş bir üründür. Asitler karışımıdır. Asitlerin metal üzerindeki korozyon etkisi içerdiği inhibitörler sayesinde en aza indirilmiştir. Korozyon birikintilerini, minerallerin oluşturduğu taşlanmayı söker pas tabakalarını ve ağır kirleri kolayca uzaklaştırır.

Bileşimi: Özel asitler, yüzey aktif madde ve kompleks yapıcı madde içerir.
pH: 1± 1 **Özgül ağırlık (g/cm³):** 1,2 ± 0,1

Kullanım Alanları

Limecemex, metal yüzeylerin temizliği, pas tabakalarının giderilmesi, çelik ahşap plastik kalıplardan harç temizliği, çimento silolarından, beton pompalarından, mikserlerden, çelik inşaat iskelelerinden beton artıklarının temizliği işlemlerinde kullanılır. Ayrıca, fayans, küvet ve camlardan inşaat sonucu oluşan harç, kireç ve pas lekelerinin temizliğinde de güvenle kullanılır.

Kullanım Şekli

Konsantredir, kirin yoğunluğuna bağlı olarak 1 birim Limecemex 5 birim su ile seyreltilir. Yüzey üzerine uygulandıktan sonra 2 – 3 dakika beklenir, gerekirse fırçalanır ve temiz su ile durulanır.

Daldırma Yöntemiyle Kullanım:

Çözelti hazırlanacak tankın, fiberglas veya plastik kaplamalı olması gereklidir. Limecemex, yukarıda belirtildiği oranlarda seyreltilir. Yüzeyi hazırlanacak malzeme temizlenene kadar çözelti içinde bırakılır. Temizlenmiş malzeme su ile durulanır ve kurutulur. Derhal koruyucu maddeyi uygulanır.

Depolama

2 °C nin (35,6 °F) altında ve 50 °C (122 °F) üzerinde depolamayınız. Depolama ve kullanma sürecinde özel önlem almak gerekir. Asidiktir! Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 4 yıldır.

Ambalaj

20 litre

Ürün kod: TC 82037