


Uygulama Şekli & pH



Risk Bilgileri



Güvenlik Bilgileri



Kalite Belgeleri



Uygulama Alanları



ABC- Metalprepare

Kaplama Öncesi Metal Yüzey Hazırlayıcı

Özellikleri

Sadece bir işlemde metal yüzeyi mikroskobik ölçüde aşındırır, pası ve yağı temizler yüzeyi pasife ederek boyanın iyi tutunmasını sağlar.

Bileşimi: Fosforik asit, yüzey aktif madde ve kompleks yapıcı madde içerir.
pH (%10 luk çözeltinin): $1 \pm 0,1$ **Özgül ağırlık (g/cm³):** $1,25 \pm 0,05$

Kullanım Alanları

Metalprepare, metal yüzeylerden yağı, gresi, kir ve pas tabakalarını kolaylıkla uzaklaştıran özel bir bileşimdir.

Metalprepare, kimyasal olarak kontrollü metotlarla metal yüzeyi mikroskobik ölçüde aşındırır, temizler ve uygulanacak koruyucu malzeme öncesi hazırlar. Metalprepare, alüminyum, demir, çelik, bronz, bakır, pirinç, kadmiyum ve kaplama kurşun üzerinde tavsiye edilir.

Kullanım Şekli

Gres ve yağın fazlasını yüzeyden siliniz. Kirin yoğunluğuna bağlı olarak 1 birim Metalprepare 5 birim suya kadar seyreltilebilir. Hazırlanan çözelti fırça veya bez yardımı ile yüzeye uygulanır. Pas ve oksitler çözülene kadar beklenir. Temiz su ile durulanır ve kurumaya bırakılır. Kuruduktan sonra zaman geçirmeden koruyucu malzeme uygulanır.

Daldırma Yöntemiyle Kullanım:

Çözelti hazırlanacak tankın, fiberglas veya plastik kaplamalı olması gereklidir. Metalprepare, yukarıda belirtildiği oranlarda seyreltilir. Yüzeyi hazırlanacak malzeme temizlenene kadar çözelti içinde bırakılır. Temizlenmiş malzeme su ile durulanır ve kurutulur. Derhal koruyucu maddeyi uygulanır.

Not: Metalprepare, krom, kalay galvaniz veya nikel kaplanmış metaller veya bu metalleri ihtiva edebilecek parçalar üzerinde tavsiye edilmez.

Dikkat: Bu ürün soğuk ve dondurucu ortamda muhafaza edildiği takdirde ayrışabilir veya yoğunlaşabilir. Bu durum performansı etkilemez. Bu gibi durumlarda, kullanılmadan önce bir süre oda sıcaklığında bekletilir.

Depolama

2 °C nin (35,6 °F) altında ve 50 °C (122 °F) üzerinde depolamayınız. Depolama ve kullanma sürecinde özel önlem almak gerekir. Asidiktir! Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 4 yıldır.

Ambalaj

20 litre

Ürün kod: TC 82017