


Uygulama Şekli & pH



Risk Bilgileri



Güvenlik Bilgileri



Kalite Belgeleri



Uygulama Alanları



ABC- Milkstonesol Süt Taşı Temizleyici

Özellikleri

Sadece bir işlemde, pası ve yağı temizler yüzeyi pasive eder. Süt endüstrisinde boru hatlarının, tankların süt taşından ve su sertliğinden ileri gelen inorganik birikintilerinin temizliğinde güvenle kullanılır.

Bileşimi: Fosforik asit, yüzey aktif maddeler ve kompleks yapıcı madde içerir.
pH: 1,5 ± 0,5 **Özgül ağırlık (g/cm³):** 1,2 ± 0,2

Kullanım Alanları

Milkstonesol, metal yüzeylerden yağı, gresi, kir ve pas tabakalarını kolaylıkla uzaklaştıran özel bir bileşimdir.

Milkstonesol, alüminyum, demir, çelik, bronz, bakır, pirinç, kadmiyum ve kaplama kurşun üzerinde tavsiye edilir.

Süt ve artıklarını temizler. Bakterilerin çoğalmasını önler.

Kullanım Şekli

Gres ve yağın fazlasını yüzeyden siliniz. Kirin yoğunluğuna bağlı olarak 1 birim Milkstonesol 5 birim suya kadar seyreltilebilir. Hazırlanan çözelti fırça veya bez yardımı ile yüzeye uygulanır. Pas ve oksitler çözülene kadar beklenir. Temiz su (mümkünse sıcak) ile durulanır ve kurumaya bırakılır. Kuruduktan sonra zaman geçirmeden koruyucu malzeme uygulanır.

Süt üretim hatları ve tankları %10' luk ürün çözeltisi ile sirkülasyon sağlanarak temizlenir, istenirse dezenfektanlarla karıştırılarak uygulanabilir.

Daldırma Yöntemiyle Kullanım:

Çözelti hazırlanacak tankın, fiberglas veya plastik kaplamalı olması gereklidir. Milkstonesol, yukarıda belirtildiği oranlarda seyreltilir. Yüzeyi hazırlanacak malzeme temizlenene kadar çözelti içinde bırakılır. Temizlenmiş malzeme su ile durulanır ve kurutulur. Derhal koruyucu maddeyi uygulanır.

Not: Milkstonesol, krom, kalay galvaniz veya nikel kaplanmış metaller veya bu metalleri ihtiva edebilecek parçalar üzerinde tavsiye edilmez.

Dikkat: Bu ürün soğuk ve dondurucu ortamda muhafaza edildiği takdirde ayrışabilir veya yoğunlaşabilir. Bu durum performansı etkilemez. Bu gibi durumlarda, kullanılmadan önce bir süre oda sıcaklığında bekletilir.

Depolama

2 °C nin (35,6 °F) altında ve 50 °C (122 °F) üzerinde depolamayınız. Depolama ve kullanma sürecinde özel önlem almak gerekir. Asidiktir! Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 4 yıldır.

Ambalaj

20 litre

Ürün kod: TC 82027