


Uygulama Şekli & pH



Risk Bilgileri



Güvenlik Bilgileri



Kalite Belgeleri



Uygulama Alanları



ABC- SS & Weldingshine

Kaynak Lekesi, Paslanmaz Çelik

Temizlik ve Bakım Maddesi

Özellikleri

Özellikle paslanmaz çelik ve çelik alaşımlarının temizlik işlemleri için geliştirilmiş asidik özel bir üründür. İçeriğindeki korozyon inhibitörü sayesinde asitlerin metal üzerindeki korozyon etkisi en aza indirilmiştir. Korozyon birikintilerini, minerallerin oluşturduğu katmanları söker, pas tabakalarını ve ağır kirleri kolayca uzaklaştırır. Kaynak lekelerini giderir.

Bileşimi: Özel asitler karışımı, yüzey aktif maddeler ve kompleks yapıcı içerir.
pH: 1 ± 1 **Özgül ağırlık (g/cm^3):** $1,2 \pm 0,1$

Kullanım Alanları

SS & Weldingshine, paslanmaz çelik metal yüzeylerin temizliği, pas tabakalarının giderilmesi, kaynak lekelerinin giderilmesinde güvenle kullanılır.

Ayrıca, çimento silolarında harcın temizlenmesinde, beton pompalarında, mikserlerde, çelik inşaat iskelelerinde beton artığı temizliğinde kullanılır.

Kullanım Şekli

Konsantredir, kirin yoğunluğuna bağlı olarak 1 birim Limecemex 5 birim su ile seyreltilebilir. Yüzey üzerine uygulandıktan sonra 2 – 3 dakika beklenir, gerekirse ovulur ve temiz su ile durulanır.

Daldırma Yöntemiyle Kullanım:

Çözelti hazırlanacak tankın, fiberglas veya plastik kaplamalı olması gereklidir. Limecemex, yukarıda belirtildiği oranlarda seyreltilir. Yüzeyi hazırlanacak malzeme temizlenene kadar çözelti içinde bırakılır. Temizlenmiş malzeme su ile durulanır ve kurutulur. Derhal koruyucu maddeyi uygulanır.

Depolama

2 °C nin (35,6 °F) altında ve 50 °C (122 °F) üzerinde depolamayınız. Depolama ve kullanma sürecinde özel önlem almak gerekir. Asidiktir!

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 4 yıldır.

Ambalaj

20 litre

Ürün kod: TC 82057