


Uygulama Şekli & pH



Risk Bilgileri



Güvenlik Bilgileri



Kalite Belgeleri



Uygulama Alanları



SBC- Coolclean

Soğutucular için Kir ve Yağ Temizleyici

Özellikleri

Su ile emülsiyon yapabilen güçlü yağ ve katran çözücü özel ve güvenli bir üründür. Asit ve alkali içermez. Yanıcı olmayan solventler karışımıdır. Coolclean özel formülü sayesinde su ile karıştırıldığında viskoz bir emülsiyon oluşturur. Bu şekli ile dik yüzeylere tutunarak inatçı kir, yağ, ve kalıntıları temizler. Yağ, katran çözülene kadar yapıştığı yüzeyi bırakmaz. Yanıcı değildir Dolayısıyla diğer solventlerden mazot ve benzinden daha emniyetlidir. Zehirli ya da rahatsız edici duman çıkarmaz. Ekonomiktir, yüzeylere tutunabildiği için akma, damlama yapmaz, ürün kaybı oluşmaz. 1'e 4 ila 8 birim su ile karıştırılır. Temizlik maliyetini düşürür, ovma gerektirmez, iş gücünü azaltır.

Bileşimi: Klorlu solventler, emülsifiye edici yüzey aktif maddeler içerir. ,
pH (%10 luk çözeltinin): 7 ± 1,0 **Özgül ağırlık g/cm³ :** 1,35 ± 0.1

Kullanım Alanları

Dizel makinelerin, fuel oil ısıtıcılarının kuler temizliğinde kullanılır. Turbo blower egzoz tarafı, buhar kazanlarında alev tarafı temizliğinde kullanılır. İş makinelerinden, araba motor bloklarından ve her türlü ekipmandan organik ve inorganik kirleri ve yağları söker. Araba motor bloklarında buharla, mazotla deterjanla yapılan temizlemelerden çok daha iyi sonuç verir. Tank yüzeylerinin temizliğinde kullanılır.

Kullanım Şekli

Bir birim Coolclean aynı miktarda su ile seyreltikten sonra 1 dakika çalkalanır. 2 - 3 kat daha su ilave edilebilir. Yüzeye püskürtün, 5 - 10 dakika bekleyin ve tazyikli temiz su ile durulayın. Saf olarak kullanmak ve temiz suyla durulamakta mümkündür.

NOT: Kullanma sürecinde yeterli havalandırma sağlanmalıdır. Solumayınız!

Depolama

2 °C nin (35,6 °F) altında ve 50 °C (122 °F) üzerinde depolamayınız. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 4 yıldır.

Ambalaj

20 litre

Ürün kod: TC 81027