

Uygulama Şekli & pH



Risk Bilgileri



Güvenlik Bilgileri



Kalite Belgeleri



Uygulama Alanları



SBC- Electriguard

Elektrik Devreleri İçin Koruyucu

Özellikleri

Elektrik arızalarını önler, elektrikli cihazların rutubetini giderir, korur, temizler ve yağlar. Yalıtıcıdır, elektrik parçalarının elektriksel özelliklerini geliştirir (bujiler, transformatörler, komitatörler, basılı devreler vb.)

Bileşimi: Petrol esaslı vakslar ve hidrokarbon esaslı solvent içerir.

pH (%10 luk çözeltinin):

Özgül Ağırlık (g/cm³): 0,8 ± 0,1

Kullanım Alanları

Electriguard, sürekli moleküler film tabakası sayesinde su ve rutubeti uzaklaştırır. Islak ve kuru yüzeylere tatbik edilebilir. Yoğun kirleri çözer. Tüm hareketli parçalar üzerinde yağlayıcı etkisi mevcuttur.

Electriguard, uygulanmış cihazların belirli aralıklarla kontrol edilmesi, dış şartların gerekli kıldığı hallerde yeniden uygulanması lazımdır.

Electriguard, asla kurumaz, sertleşmez, kırılğan hale gelmez ve çatlamaz. Elektrikli ve elektronik kablo devrelerinde, motorlarda, pillerde, anahtarlarda, soğutma cihazlarında, transformatörlerde, ateşleme sistemlerinde ve bir çok ekipmanda kullanılır.

Kullanım Şekli

Koruyucu Bakımlarda: Elektrikli ekipmanın içine ve dışına, kabloların, metal ve boyalı yüzeylerin üzerlerine kalın bir Electriguard tabakası tatbik edin. Basıncılı hava kullanarak, uçucu maddesini (solventini) buharlaştırın.

Tamamı Suyun İçinde Kalmış Cihazlarda: Elektrikli ekipmanı yeniden kullanılabilir hale getirmek için onu önce su veya buharla iyice temizleyin, ve hava ile kurutun. Bilahare tüm metal parçalar ve izolasyonlar iyice doyaacak şekilde bobinler üzerine Electriguard pülverize edin. Bu işleme aletten temiz bir çözelti akana kadar devam edin. Bu durum ekipmanda mevcut tüm suyun uzaklaştırıldığının bir göstergesidir. Electriguard'ın solventini buharlaştırmak için ekipmana kuru hava tatbik edin. Electriguard tatbik etmeden önce ve tatbiki müteakiben yapılan direnç ölçümleri çalışma şartlarında çok belirgin iyileşme meydana geldiğini göstermiştir. Electriguard'ın etkili olması için gereken zaman ekipmanın büyüklüğüne, suyun içinde kalış süresine ve atmosfer koşullarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Depolama

2 °C nin (35,6 °F) altında ve 40 °C (104 °F) üzerinde depolamayınız. Yanıcıdır! Stoklama ve kullanım sürecinde yangına karşı önlem alınız. Orijinal ambalajında sıkıca kapalı şekilde muhafaza ediniz.

Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 4 yıldır.

Ambalaj

20 litre

Ürün kod: TC 84017