


Uygulama Şekli & pH



Risk Bilgileri



Güvenlik Bilgileri



Kalite Belgeleri



Uygulama Alanları



SBC- Rustlooser

Gevşetici Pas Sökücü ve Koruyucu

Özellikleri

Paslanmış, sıkışıp, bloke olmuş dişlileri, parçaları ve cıvataları gevşetir, pası söker, kısmen yağlar. Böylece sökölmei kolaylaştırır. Temizler ve yağlar. Sıkışmış parçaların kırılmadan açılmasını temiz eder. Nüfuz edicidir. Boyaya zarar vermeden mürekkep izlerini grafit ve karbon tortularını yağ ve tozla karışmış kirleri yumuşatır ve temizlenmesini kolaylaştırır. Yağlayıcıdır.

Bileşimi: Korozyona karşı katkılar, hidrokarbon esaslı solvent ve yağlayıcı içerir.

pH (%10 luk çözeltinin):

Özgül Ağırlık (g/cm³): 0,8 ± 0,1

Kullanım Alanları

Sıkışmış parçalar, Cıvatalar, somunlar, paslanmış miller, akü kutup başları, paslanmış jant, marş donanımı, el aletleri, her türlü ekipmanlar ve kalıplar üzerinde kullanılabilir. Pnömatik cihazlar genellikle pahalıdır, bunları çalıştıran hava tozlu ve rutubetli olursa sorun çıkabilir. Hava giriş hortumlarını çıkararak giriş kanalına yeteri kadar Rustlooser püskürtün daha sonra sisteme hava vererek bulunabilecek su, toz, pasak ve pasın dışarı atılmasını sağlayın. Böylelikle sistem hem temizlenmiş hem de koruyucu bakım uygulanmış olur.

Kullanım Şekli

Daldırma, püskürtme, silme yöntemleri ile kullanılabilir. Buharı zararlıdır. Yeterli hava sirkülasyonu olmadan kullanmayınız. Uzun süreli olarak duman ve buharını solumayınız. Ambalajı sıkıca kapalı şekilde muhafaza ediniz.

Not: Elektronik kontrol panoları bilgisayarlar, televizyon ve radyo alıcı vericileri ile benzeri diğer elektronik ekipmanda kullanmayınız

Depolama

2 °C nin (35,6 °F) altında ve 40 °C (104 °F) üzerinde depolamayınız. Depolama ve kullanma sürecinde yeterli havalandırma olmalıdır. Orijinal ambalajında sıkıca kapalı şekilde muhafaza ediniz. Soğuk havalarda akışkanlığı azalabilir ve ürün ayrışabilir, performansı etkilemez, oda sıcaklığında bekleterek çalkalayınız. Direk solunmamalıdır! Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 4 yıldır.

Ambalaj

20 litre

Ürün kod: TC 83017