


Uygulama Şekli & pH



Risk Bilgileri



Güvenlik Bilgileri



Kalite Belgeleri



Uygulama Alanları



SBC- Targraset Katran ve Yağ Çözücü

Özellikleri

Su ile emülsiyon yapılabilen güçlü yağ ve katran çözücüdür. Güvenlidir, klorlu solvent, asit veya alkali içermez. Hoş bir limon kokusu vardır. Targraset, özel formülü sayesinde su ile karıştırıldığında viskoz bir emülsiyon oluşturur. Bu şekli ile dik yüzeylere tutunarak inatçı kir, yağ ve kalıntıları temizler. Yağ, katran çözülene kadar yapıştığı yüzeyi bırakmaz. Su ile karıştığında yanıcı değildir, dolayısıyla diğer solventler den, mazot ve benzinden daha emniyetlidir. Zehirli ya da rahatsız edici duman çıkartmaz. Çevreye zararı yoktur. Ekonomiktir, yüzeylere tutunma özelliğinden, akma, damlama yapmaz, ürün kaybı oluşmaz. 1'e 4 ila 8 birim su ile karıştırılır. Temizlik maliyetlerini düşürür. Ovma gerektirmez ve iş gücünü azaltır.

Bileşimi: Hidrokarbon, emülsifiye edici yüzey aktif madde, limon esansı içerir.
pH (%10 luk çözeltinin): $7 \pm 1,0$ **Özgül ağırlık g/cm^3 :** $0,80 \pm 0,05$
Fiziksel Özellikler: Alevlenme noktası (pensky-martens) $65 - 72 ^\circ C$

Kullanım Alanları

İş makinelerinden, araba motor bloklarına, her türlü ekipmandaki organik ve inorganik kirleri ve yağları güvenle çözer. Araba motor bloklarında buharla, mazotla, deterjanla yapılan temizlemelerden çok daha iyi sonuç verir. Tank yüzeylerinin temizliğinde kullanılır.

Kullanım Şekli

Bir birim Targraset aynı miktarda su ile seyreltildikten sonra 1 dakika çalkalanır. 2 - 3 kat daha su ilave edilebilir. Yüzeye püskürtün, 5 - 10 dakika bekleyin ve tazyikli temiz su ile durulayın.

Depolama

$2 ^\circ C$ nin ($35,6 ^\circ F$) altında ve $40 ^\circ C$ ($104 ^\circ F$) üzerinde depolamayınız. Parlama Noktası (I.C.C): $60 ^\circ C$ ($140 ^\circ F$)
Su ile seyreltilmeden önce ki stoklama ve kullanma sürecinde, yanıcıdır!
Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 4 yıldır.

Ambalaj

20 litre

Ürün kod: TC 81017