


Uygulama Şekli & pH



Risk Bilgileri



Güvenlik Bilgileri



Kalite Belgeleri



Uygulama Alanları



WBC- Climashine

Klima, Petek, Alüminyum Temizlik ve Bakım Maddesi

Özellikleri

Yağ ve kir çözücüdür, asit içermez, alüminyum yüzey temizleme ve parlatma özelliğinden dolayı klima peteklerini ve havalandırma bobinlerini güvenli temizler. Alüminyum yüzeylere zarar vermez. Fırçalama gerektirmez. Güvenli ve ekonomiktir, yanıcı değildir, 1'e 25 ila 40 arasında sıcak ya da soğuk su ile seyreltilir. Çevreye zarar vermez, biyolojik olarak parçalanır. Solvent içermez. Hızlı etkilidir, yağ, gres, yoğun kir ve birikintileri hızla çözer. Kullanımı kolaydır. Kirli yüzeylere püskürtün, durulayın, fırçalama gerektirmez.

Bileşimi : Alkali maddeler silikatlar, yüzey aktif madde içerir.

pH (%10 luk çözeltinin): 10,0 ± 1,0 **Özgül ağırlık g/cm³ :** 1,0 ± 0,1

Kullanım Alanları

Climashine, tüm alüminyum yüzeylerin temizliği ve parlatılmasında, klima peteklerinin ve air conditioning sarımlarının, havalandırma bacalarının temizliğinde kullanılır. Isı iletimi artacağı için soğutma ısıtma havalandırma etkinliği artar. Alüminyum yüzeyler temiz ve parlak birer görünüm kazanır. Basıncı püskürtücülerde haznelere konacak her türlü temizlikte mükemmel temizlik sağlar. Köpüğü kontrollüdür. Yıkama makineleri ile birlikte kullanılabilir. Climashine, yüksek konsantrasyona sahiptir. Kullanımdan sonra durulanmalıdır.

Kullanım Şekli

Kirlilik yoğunluğuna göre 1 birim Climashine 20 - 40 birim su ile seyreltilir. Soğuk ve sıcak basınçlı yıkayıcılarda kullanılabilir. Buharlı temizleyicilerde kullanılabilir. El spreyleri ile kirli yüzey üzerine püskürtülür ve temiz su ile durulanır.

Daldırma yönteminde, sıcak ve soğuk olarak kullanılabilir. Kirin ve yağın yoğunluğuna bağlı olarak 1 birim Activegraset 20 – 50 birim su ile seyreltilir. Soğuk ve sıcak basınçlı yıkayıcılarla kullanılabilir. Buharlı temizleyicilerle kullanılabilir. El spreyleri ile kirli yüzey üzerine püskürtülebilir. Kir yoğun ise fırçalama ve silme gerekebilir. Kullanımdan sonra durulanmalıdır.

NOT: Climashine, cilalı yüzeyler üzerinde kullanırsa, cila ve boyaya zarar verebilir.

Depolama

2 °C nin (35,6 °F) altında ve 50 °C (122 °F) üzerinde depolamayınız. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 4 yıldır.

Ambalaj

20 litre

Ürün kod: TC 80047