


Uygulama Şekli & pH



Risk Bilgileri



Güvenlik Bilgileri



Kalite Belgeleri



Uygulama Alanları



WBC- Multigraset

Alüminyum ve Boyalı Yüzeyler için Kir ve Yağ çözücü

Özellikleri

Alüminyumda korozyona yol açmaz. Boyalı yüzeylere zarar vermez. Su esaslı olduğu için yanmaz. Ekonomiktir, konsantredir, suyla çoğaltılabilir. Çevre dostudur. Biyolojik olarak parçalanabilir. Bilhassa kurumuş katranlanmış yağ ve gresi temizler.

Bileşimi : Özel yüzey aktif madde, kompleks yapıcı ve boya içerir.
pH (%10 luk çözeltinin): 10,0 ± 1,0 **Özgül ağırlık g/cm³ :** 1,0 ± 0,1

Kullanım Alanları

Özellikle alüminyum eloksal veya boyalı yüzeylerin temizliğinde, uçak gövdelerinin, otomobil ve diğer taşıt araçlarının üzerindeki trafik kir filminin çıkarılmasında kullanılır.

Yağlı, kirli endüstriyel yüzeyler, makineler ve ekipmanlar, atölye zemin ve duvarları mutfaklarda; parça yıkamada ve benzeri yerlerde rahatlıkla kullanılabilir.

Kullanım Şekli

Günlük temizliklerde 1 birim Multigraset 6 birim su ile seyreltilerek kullanılır. Yüzey üzerindeki kir ve yağın yoğunluğuna göre Multigraset oranı azaltılıp artırılabilir.

Spray tabancası ile yaptığınız temizlik uygulamasında Multigraset çözeltisini temizlenecek yüzeye püskürtün ve birkaç dakika bekleyin, çözölen yağ ve kirleri temiz bir bez parçası ile silin. Bazı ağır yağ ve kirleri ovma gerekebilir. Kalıntıları temiz su tutarak uzaklaştırın.

Depolama

2 °C nin (35,6 °F) altında ve 50 °C (122 °F) üzerinde depolamayınız. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 4 yıldır.

Ambalaj

20 litre

Ürün kod: TC 80027