


Uygulama Şekli & pH



Risk Bilgileri



Güvenlik Bilgileri



Kalite Belgeleri



Uygulama Alanları



WBC- Waksoot

Vaks ve Is Temizleme Maddesi

Özellikleri

Çok konsantredir. Ekonomiktir. Yanıcı değildir. Alüminyum ve boyaya zarar vermez. Sıcak veya soğuk olarak kullanılabilir. Hafif köpürme özelliğine sahiptir. %90' ın üzerinde biyolojik olarak parçalanabilir.

Bileşimi: Alkali maddeler silikatlar ve yüzey aktif madde içerir.

pH (%10 luk çözeltinin): 10,0 ± 1,0

Özgül ağırlık g/cm³: 1,0 ± 0,1

Kullanım Alanları

Özellikle vaksla kaplı yüzeylerden vaksı çıkarır. Otomobillerde boyalı yüzeyleri korumak için uygulanmış vaks tabakasını, vaks esaslı cila kalıntılarını, kurum lekeleri, fırın karaları, katran ve benzeri lekelerin tamamını çıkarır. Binaların dış cephe temizlikleri için ideal bir üründür. Baca dumanı, is, kir egzoz gazlarından oluşan yağ tabakalarını mükemmel temizler.

Denizcilik sektöründe, gemilerin sintine tankları, yakıt tankları ve diğer kargo tanklarının temizliğinde kullanılır. Şarapçılık sektörü ekipmanların gıda ve tarım makineleri, tavukçuluk, et sanayi ekipmanlarının ve fırın tavalalarının temizliklerinde kullanılır. Kazan alev borularının iç yüzeyi temizliğinde kullanılması önerilir.

Kullanım Şekli

Waksoot, püskürtülerek, fırçayla ve daldırma yöntemiyle sıcak veya soğuk olarak kullanılır. Sıcak olarak kullanımda daha iyi sonuç alınabilir. Yüksek basınçlı püskürtme makinelerinde %2, el spreyi veya fırça ile uygulamalarda %20 oranında suyla seyreltilmiş olarak kullanılır. Tanklara doğrudan enjekte edilebilir. Sirkülasyon yapılmalıdır.

Waksoot, uygulandıktan sonra 5-25 dakika yağı, karbonu çözmesi için beklenir. Gerekirse fırçalanır ve bol su ile durulanır.

Kazan ve Isıtıcı Temizliği: Temizlik yapılacak ortam sıcakken daha iyi sonuç alınır. %10 'a kadar su ile seyreltilmiş malzemeyi koyduktan sonra ısıtmayı bir süre açarak kirleri gevşetiniz ve bol su ile sirkülere ederek durulayınız. Alüminyum ve çinko yüzeylerde oksidasyona sebep olabilir. Soğuk ve 1/100 oranında su ile karıştırarak kullanın bol su ile durulayın.

Depolama

2 °C nin (35,6 °F) altında ve 50 °C (122 °F) üzerinde depolamayınız. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 4 yıldır.

Ambalaj

20 litre

Ürün kod: TC 80077